


CIRCUS FORMA

#213 5



GB
DK/DE/ES/FR

INDEX:

Item list.....

Vareliste/ Artikelliste/ Lista de artículos/ Liste d'articles

Preparing the bases.....

Klargøring af baserne/Vorbereitung die basen/Preparación de las bases/Préparation les bases

Connection Bracket B17.....

Samlebeslag/Verbindungsbeschlag/Herraje de unión/Ferrure d'assemblage

Connection Bracket B18.....

Samlebeslag/Verbindungsbeschlag/Herraje de unión/Ferrure d'assemblage

Filling.....

Påfyldning/ Füllung/ Relleno/ Remplissage

HPL/Wood Seat top Fixation.....

Montering af sædetop/Befestigung der Sitzfläche/Fijación de la parte superior del asiento/Fixation de l'assise

Planter / Seat & Planter top Fixation B21.....

Beslag til plante top/ Pflanzküben-Deckel Befestigung/ Fijación de la parte superior de la jardinera/ Fixation du dessus du bac à plantes

Ground Fixation B19.....

Nedgravning/ Bodenbefestigung/ Fijación al suelo / Fixation au sol

Surface Fixation B20.....

Overflademontering/ Oberflächenmontage/ Superficie Montanosa/ Montage en saillie

PAGE

01-02

03

03

04

05

05-07

07-09


10

10

ITEM LIST


ELEMENTLISTE/ARTIKELLISTE
LISTA DE ARTICULOS/ LISTE DES ARTICLES

#213 81 xx BASE 1




x3

#213 82 xx BASE 2




x3

#213 83 xx BASE 3




x1

#213 91 xx HPL Seat




x4

#213 94 xx HPL Planter




x1

#213 94 xx HPL Seat & Planter




x1

ASSEMBLY KIT HPL SEAT




ASSEMBLY KIT HPL PLANTER TOP




ITEM LIST

ELEMENTLISTE/ARTIKELLISTE
LISTA DE ARTICULOS/ LISTE DES ARTICLES

TRIO CONNECTION KIT





TOOLS



TOOLS NEEDED NOT INCLUDED


NØDVENDIGT VÆRKTØJ MEDFØLGER IKKE/BENØTIGTES WERKZEUG NICHT ENTHALTEN
HERRAMIENTAS NECESARIAS NO INCLUIDAS/OUTILS NÉCESSAIRES NON INCLUS




OPTIONAL SELECTION

TILVALG / OPTIONEN / OPCIONES / OPTIONS


GROUND FIXATION




SURFACE FIXATION




CONCRETE BLOCK




213 00 WOOD TOP



ASSEMBLY KIT WOOD TOP



WHEELS & FEET




FORMA

**PREPARING THE BASES**

KLARGØRING AF BASERNE/VORBEREITUNG DIE BASEN
PREPARACIÓN DE LAS BASES/PRÉPARATION LES BASES

1. STACK THE BASES

STABLE DE BASER/STAPELN SIE DIE BASEN
APILE LAS BASES/EMPILEZ LES BASES



**2. ALIGN THE INSERTS**

TILPAS INDSATSERNE/RICHTEN SIE DIE EINSÄTZE AUS
ALINEE LAS INSERCIONES/ALIGNEZ LES INSERTS

FORMA

**B17 - CONNECTION BRACKET**

SAMLEBESLAG / VERBINDUNGSBESCHLAG /
HERRAJE DE UNIÓN / FERRURE D'ASSEMBLAGE







03

FORMA








B18 - CONNECTION BRACKET
SAMLEBESLAG / VERBINDUNGSBESCHLAG /
HERRAJE DE UNIÓN / FERRURE D'ASSEMBLAGE





WATER
VAND/WASSER/AGUA/EAU



SOLO (16 kg)
+ 60 L
~ 76 kg

Measurements are excl top



HPL/WOOD SEAT TOP - FIXATION ASSEMBLY

MONTERING AF SÆDETOP/BEFESTIGUNG DER SITZFLÄCHE/
FIJACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DEL ASIENTO/ FIXATION DE
L'ASSISE

FORMA



1. MAGNET
IMÁN/AIMANT



Measurements are excl top


out-sider a/s
Kigkurren 8A, Islands Brygge
DK-2300 Copenhagen S

info@out-sider.dk
outsiderfurniture.com

FORMA

2. MAGNET PLATE ONLY FOR HPL TOP

MAGNETPLADE/MAGNETPLATTE/PLACA MAGNÉTICA/PLAQUE MAGNÉTIQUE




3. FITTING THE TOP

MONTERING AF TOPPEN/
MONTAGE DES DECKELS/
COLOCACIÓN DE LA TAPA/
INSTALLATION DU DESSUS

1. Align the magnet plates on the top with the magnets in the base.

2. Gently lower the top connecting the magnets.

Make sure the insert in the base align with the hole in the top



FORMA

4. TIGHTEN THE DISC



STRAM DISKEN/SCHEIBE ANZIEHEN
APRIETE EL DISCO/SERREZ LE DISQUE

1. Place the disc in the top hole and tighten it with your hands.

Make sure to keep it vertical

2. Tighten the disc with the wrench spanner.

Do not over tighten



FORMA

B21 - PLANTER/SEAT & PLANTER TOP FIXATION


MONTERING AF PLANTE TOP/BEFESTIGUNG DES PFLANZKÜBEL-DECKELS/FIJACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DE LA JARDINERA/FIXATION DU DESSUS DU BAC Á PLANTES

1A. BRACKET FIXATION

FASTGØRELSE AF BESLAG/HALTERUNGSBEFESTIGUNG/FIJACIÓN DEL SOPORTE/FIXATION DU SUPPORT

Place the top up-side down and fixate the B21 bracket with the M4X10 with the washer inbetween.



Make sure to protect the top surface when placing it up-side down



FORMA

1B. BRACKET FIXATION



FASTGØRELSE AF BESLAG/HALTERUNGSBEFESTIGUNG/FIJACIÓN DEL SOPORTE/FIXATION
DU SUPPORT



2. PLACE THE TOP ON THE BASE

PLACER TOPPEN PÅ BASEN/
SETZEN SIE DEN DECKEL AUF DEN BODEN/
COLOQUE LA TAPA SOBRE LA BASE/
PLACEZ LE DESSUS SUR LA BASE

The B21 bracket can
be fit on the inside
and the outside of the
connection brackets
B17 and B18.




FORMA

3. BASE & TOP FIXATION

FASTGØRELSE AF BASE & TOP/
BEFESTIGUNG VON BODEN UND
DECKEL/FIJACIÓND E LA BASE Y LA
PARTE SUPERIOR/FIXATION
DE LA BASE ET DU DESSUS

Fixate the B21 bracket
into the insert in the
base with the M10x12

Keep in mind if your are
using connection or/and
ground/surface brackets
to place them aligned so
the connection bracket
is fixated straight.



4. TIGHTEN THE DISC


STRAM DISKEN/SCHEIBE ANZIEHEN
APRIETE EL DISCO/SERREZ LE DISQUE

1. Place the disc in the
top hole and tighten it
with your hands.


Make sure to keep it
vertical

2. Tighten the disc with
the wrench spanner.


Do not over overtighten




TRIO




B19 - GROUND FIXATION BRACKET
 NEDGRAVNING / BODENBEFESTIGUNG /
 FIJACIÓN AL SUELO / FIXATION AU SOL



FORMA




B20 - SURFACE FIXATION
 OVERFLADEMONTERING/OBERFLÄCHENMONTAGE/
 SUPERFICIE MONTANOSA/MONTAGE EN SAILLIE



SHOCK ABSORBING SURFACE AND IMPACT AREA

Stødabsorberende overflade og stødområde/
 Stoßabsorbierende Oberfläche und Aufprallbereich/
 Superficie de absorción de impactos y área de impacto/
 Surface absorbant les chocs et zone d'impact



GB

Shock absorbing surface and the extension of impact area.
 In accordance with EN 1176-1:2023 we recommend an impact area of 1500mm
 (see dotted line)

For equipment with a fall height (FH) >600mm, the max. FH for the impact absorbing surface material shall be documented.

Note: The max. FH for the Circus Forma is 660mm.

DK

Stødabsorberende overflade og udvidelse af stødområdet.
 I overensstemmelse med EN 1176-1:2023 anbefaler vi et stødområde på 1500 mm
 (se stiple linje)

For udstyr med en faldhøjde (FH) >600mm, må max. FH for virkningen absorberende overflademateriale skal dokumenteres.

Bemærk: Den max. FH for Circus Forma er 660 mm.

DE

Stoßabsorbierende Oberfläche und Vergrößerung der Aufprallfläche.
 Gemäß EN 1176-1:2023 empfehlen wir eine Aufprallfläche von 1500 mm
 (siehe gestrichelte Linie)

Bei Geräten mit einer Fallhöhe (FH) >600mm beträgt die max. FH für die Wirkung absorbierendes Oberflächenmaterial ist zu dokumentieren.

Hinweis: Die max. FH für die Circus Forma beträgt 660 mm.

ES

Superficie amortiguadora y extensión del área de impacto.
 De acuerdo con EN 1176-1:2023 recomendamos un área de impacto de 1500 mm
 (ver línea de puntos)

Para equipos con una altura de caída (FH) >600 mm, el máximo. FH por el impacto Se documentará el material de la superficie absorbente.

Nota: El máx. FH para el Circus Forma es de 660 mm.

FR



Surface absorbant les chocs et extension de la zone d'impact.
 Conformément à la norme EN 1176-1:2023, nous recommandons une zone d'impact de 1500 mm (voir ligne pointillée)

Pour les équipements avec une hauteur de chute (FH) >600 mm, la hauteur max. FH pour l'impact
 Le matériau de surface absorbant doit être documenté.

Remarque : Le maximum. FH pour le Circus Forma est de 660 mm.

INSTALLATION BY GROUND RECESS

INSTALLATION MED TERRÆNNEDSÆNKNING / INSTALLATION MIT
BODENVERSENKUNG / INSTALACIÓN CON REBAJE DEL TERRENO /
INSTALLATION AVEC ENCASTREMENT DANS LE SOL



GB

The Circus Forma can be installed with a 60 mm ground recess.

In accordance with EN 1176-1:2023, we recommend recessing the unit 60 mm below finished ground level. This reduces the maximum fall height to 600 mm.

When installed in this manner, no additional shock-absorbing surfacing or impact area is required.

Note: The maximum fall height of the Circus Forma is 660 mm when installed without ground recess.

DK

Circus Forma kan installeres med 60 mm nedfældning i underlaget.

I overensstemmelse med EN 1176-1:2023 anbefaler vi, at enheden placeres 60 mm under det færdige niveau. Dette reducerer den maksimale faldhøjde til 600 mm.

Ved denne installation er der ikke krav om yderligere stødabsorberende overflade eller stødområde.

Bemærk: Den maksimale faldhøjde for Circus Forma er 660 mm ved installation uden nedfældning.

DE

Das Circus Forma kann mit einer 60 mm Einbautiefe im Boden installiert werden.

Gemäß EN 1176-1:2023 empfehlen wir, das Gerät 60 mm unter dem fertigen Geländeniveau zu platzieren. Dadurch wird die maximale Fallhöhe auf 600 mm reduziert.

Bei dieser Installationsart ist keine zusätzliche stoßabsorbierende Oberfläche oder Aufprallfläche erforderlich.

Hinweis: Die maximale Fallhöhe des Circus Forma beträgt 660 mm bei Installation ohne Einbau im Boden.

ES

El Circus Forma puede instalarse con una profundidad de empotramiento de 60 mm.

De acuerdo con la norma EN 1176-1:2023, recomendamos colocar la unidad 60 mm por debajo del nivel final del suelo. Esto reduce la altura máxima de caída a 600 mm.

Cuando se instala de esta manera, no se requiere superficie amortiguadora ni área de impacto adicional.

Nota: la altura máxima de caída del Circus Forma es de 660 mm cuando se instala sin empotramiento.

FR

Le Circus Forma peut être installé avec un encastrement de 60 mm dans le sol.

Conformément à la norme EN 1176-1:2023, nous recommandons de placer l'unité 60 mm sous le niveau fini du sol. Cela réduit la hauteur de chute maximale à 600 mm.

Dans ce cas d'installation, aucune surface absorbant les chocs ni zone d'impact supplémentaire n'est requise.

Remarque : la hauteur de chute maximale du Circus Forma est de 660 mm lorsqu'il est installé sans encastrement.