


#187

# HopOp500 Light

Lad HopOp500 Light være det strålende centrum på legepladsen, skolegården, byrummet – både dag og nat. I løbet af dagen inviterer det til leg eller en pause, og når mørket falder på, gløder det i rummet og bliver til magiske, lysende pletter der skaber en unik atmosfære



#187

# HopOp500 Light

## Teknisk data

### Materiale

Rotationsstøbt polyethylen, 6mm godstykkelse, gennemfarvet. Støbt som et stort emne. UV-bestandigt og robust overfor påvirkninger som slitage samt vejrlig. Materialet er egnet til granulering og recycling

### Overflader og friktion

Ved sandblæsning af støbeformen opnås en ru/nubret overflade på det endelige produkt, hvilket øger friktionen og gør overfladen mindre glat.

### Godkendelse

TÜV godkendt som legepladsudstyr iht. EN1176.

### Dimensioner

Ø500 x H400mm.

Volumen: 70L

### Lys enhed

Lysenheden "Light Plug X" Unit monteres med den ønskede LED lyskilde og skrues fast i bunden af produktet. Direkte tilslutning til 110-240V AC/50-60Hz via det medfølgende gummikabel. Hopop500 Light leveres i 2 dele: HopOp500 og en lysenhed Light Plug X Unit. Lyskilde medfølger ikke. Se retningslinjer for valg af lyskilde under download "Lyskilde". Light Plug X Unit fås i 2 versioner, EU og US.

### EU version:

Lyskilde E27. Enheden leveres med 5m dobbeltisoleret gummikabel.

### US version:

US versionen af lysenheden overholder UL 1598 Edition 5, 2021.

Alle delkomponenter, der anvendes i produktet, er mærket med UL/UR eller tilsvarende. Lyskilde E26. Enheden leveres med 16 fod dobbeltisoleret gummikabel.

### Tæthedsgrad

IP67

### Montage

Fritstående eller ved hjælp af beslag. Beslag bestilles separat. En forsænket rille støbt ind i HopOp500 Light skjuler gummikablet og tillader brugen af de 2 forskellige monteringsbeslag.

### Varianter

Mulighed for individuelt indstøbt logo på siden.

### Vedligeholdelse

Produktet tåler de fleste rengøringsmidler og kemikalier og kan med fordel højtryksrenses. Farven kan fremmes med vinylrens o.lign.

### Familie

Loop Circle, Loop Arc, Loop Line, Loop Corner, Loop Light, Loop Cone, Loop Table, LoopUp

### Designbeskyttelse

Registeret EU community design / nummer 0014369920002.

### Varenumre

187 11xx HopOp500 light EU version / 7kg

187 12xx HopOp500 light US version / 7kg

### Tilbehør

900 B82 Beslag til påboltning





900 B91 Beslag til nedgravning/nedstøbning

900 L221 Light Plug X unit, EU version (reservedel)

900 L222 Light Plug X unit, US version (reservedel)

### Standard farver

(Nærmeste RAL farve)

	#01 Rød (standard farve) RAL 3020
	#03 Orange (standard farve) RAL 2003
	#04 Gul (variant farve) RAL 1018
	#50 Hvid (variant farve) RAL 9003